

威泽W500GT系列周边磨床

VEZE W500GT series peripheral grinding machine

W500GT 主要数据 main data	X轴 X-axis	行程 Travel		-5~135mm
		最大速度 Maximum Speed		160mm/s
		最小速度 Minimum speed		0mm/s
		测量分辨率 Measurement resolution		0.1μm
	Y轴 Y-axis	行程 Travel		-440~145mm
		最大速度 Maximum Speed		500mm/s
		最小速度 Minimum speed		0mm/s
		测量分辨率 Measurement resolution		0.1μm
	B轴 B-axis	行程 Travel		
		最大速度 Maximum Speed		500°/s
		最小速度 Minimum speed		0°/s
		测量分辨率 Measurement resolution		0.0001°
	C轴 C-axis	行程 Travel		-91°~91°
		最大速度 Maximum Speed		180°/s
		最小速度 Minimum speed		0°/s
		测量分辨率 Measurement resolution		0.0001°
	A轴 A-axis	行程 Travel		-24°~182°
		最大速度 Maximum Speed		50°/s
最小速度 Minimum speed		0°/s		
测量分辨率 Measurement resolution		0.0001°		
加工刀片内切圆直径范围 Diameter range of Inscribed circle of machining blade			4~50mm	
夹持系统可调行程 The adjustable stroke of the clamping system			0~20mm	